1 Textliche Festsetzungen

1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

1.1.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauNVO: Zulässig sind

- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe und
- Anlagen für soziale Zwecke.

1.1.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO: Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind unzulässig.

1.1.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen (außer Stromtankstellen als Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge) sind unzulässig.

1.1.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO:

1.1.4.1 Bei Mehrfamilienhäusern mit 3 und mehr Wohnungen und Reihenmittelhäusern darf die zulässige Grundfläche gemäß Grundflächenzahl durch die Grundfläche von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen (§ 14 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 überschritten werden.

1.1.4.2 Die zulässige Grundfläche gemäß Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Tiefgaragen, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, und Garagen, deren Deckenoberkanten im Mittel nicht mehr als 1,4 m über die Geländeoberfläche hinausragen, bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 überschritten werden.

1.1.5 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 17 Abs. 2 BauNVO:

1.1.5.1 Teilbaugebiete Bl. Nr. 4.1, 4.2, 5 und 6: Die zulässige Grundflächenzahl beträgt bei Reihenmittelhäusern GRZ = 0,5 als Höchstmaß. Die zulässige Geschossflächenzahl beträgt bei Reihenmittelhäusern GFZ = 1,0 als Höchstmaß.

1.1.5.2 Teilbaugebiet Bl. Nr. 13: Die zulässige Geschossflächenzahl beträgt GFZ = 1,3 als Höchstmaß.

1.1.6 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 2 BauNVO: Die mit „TrB" (Terrassen/Balkone) bezeichneten Bauteile dürfen auf max. 1/3 der jeweiligen Gebäudelänge durch Terrassen und Balkone überschritten werden, sofern die Terrassen nicht tiefer als 3,0 m und die Balkone nicht tiefer als 2,0 m sind.

1.1.7 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 7 und § 17 Abs. 2 BauNVO: Die durch Baugrenzen mit dem Zusatz „GA" (Garagenzone) festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen dürfen für Garagen mit ihren Zufahrten, deren Deckenoberkanten im Mittel nicht mehr als 1,4 m über die Geländeoberfläche hinausragen.

1.1.8 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO: In den Teilbaugebieten 13, 14 und 15 sind Stellplätze nur innerhalb der hierfür ausgewiesenen Flächen zulässig.

1.2 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

1.2.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6a Abs. 2 BauNVO: Zulässig sind

- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.2.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO: Vergnügungsstätten und Tankstellen (außer Stromtankstellen als Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge) sind unzulässig.

1.2.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO:

1.2.3.1 Sex-Shops als besondere Form des Einzelhandels sind unzulässig.

1.2.3.2 Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Wohnungsprostitution sind unzulässig.

1.2.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 7 und § 17 Abs. 2 BauNVO: Die Baugrenzen („Baugrenze") gelten nur für Garagen mit ihren Zufahrten, deren Deckenoberkanten im Mittel nicht mehr als 1,4 m über die Geländeoberfläche hinausragen.

1.2.5 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO: Die Baugrenzen dürfen auf max. 1/3 der jeweiligen Gebäudelänge durch Terrassen und Balkone überschritten werden, wenn die Terrassen nicht tiefer als 3,0 m und die Balkone nicht tiefer als 2,0 m sind. Diese Festsetzung gilt nicht für Kellerrichtmäße.

1.2.6 Ausnahmen gem. § 31 Abs. 1 BauGB:

1.2.6.1 Bei den beiden ehem. Wassertürmen darf von der Zahl der zulässigen Vollgeschosse abgewichen werden, wenn sich die Gebäudehöhe (OKF FF) von 12,0 m (Turm) bzw. 15,0 m (Turm) bzw. 17,0 m (Turm) bzw. 19,0 m NN (südlicher „neuer" Turm) zzgl. Bibliothek nicht überschritten wird.

1.2.6.2 Die die Kulturdenkmäler umfassenden Baugrenzen dürfen für Treppenhäuser auf eine Länge von max. 5,0 m und eine Tiefe von max. 3,0 m überschritten werden, sofern die zulässige Grundfläche gem. Grundflächenzahl und die zulässige Geschossfläche gem. Geschossflächenzahl eingehalten werden. Je Gebäude ist der Anbau max. eines Treppenhauses zulässig.

1.2.6.3 Die die Kulturdenkmäler umfassenden Baugrenzen dürfen für Balkone auf eine Länge von max. 5,0 m und eine Tiefe von max. 1,5 m überschritten werden.

1.3 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

1.3.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Abs. 2 BauNVO: Zulässig sind

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und
- Anlagen für sportliche Zwecke.

1.3.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO: Tankstellen (außer Stromtankstellen als Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge) sind unzulässig.

1.3.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO:

1.3.3.1 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, sind unzulässig.

1.3.3.2 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale sowie gesundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten sind unzulässig.

1.3.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO:

1.3.4.1 Bordelle und bordellartige Betriebe sind unzulässig.

1.3.4.2 Einzelhandelsbetriebe sind unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Verkaufsflächen für die Selbstvermarktung der im Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe, soweit die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude eingenommenen Fläche nicht überschreitet.

1.3.4.3 Logistikverwandte Dienstleistungen wie zum Beispiel Warenübergangs- und Umschlaglager, Speditionsbetriebe, Kurierdienste- und -Güterverkehrszentren sowie Kuriere, Express- und Paketdienstleister sind unzulässig.

1.3.4.4 Entsorgungsbetriebe (alle Abfallarten) sind unzulässig.

1.3.5 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO: Die zulässige Grundfläche gemäß Grundflächenzahl darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen i.S. § 14 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,95 überschritten werden.

1.3.6 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO (Geruchskontingentierung nach DIN 45691:2006): Bei der Errichtung oder der Änderung von Betrieben und Anlagen sind solche Vorhaben zulässig, deren Gerüche die in Tabelle 1 angegebenen Immissionskennzahlen IEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten. Die Lage der Teilflächen sowie der maßgeblichen Immissionsbereiche ist im Abb. 1 dargestellt.

Tab. 1: Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/m²

Immissionsbereiche	tagsüber	nachts
	[dB(A)/m²]	[dB(A)/m²]
TF1	58	41
TF2	54	39
TF3	60	45
TF4	54	39
TF5	60	45
TF6	60	45
TF7	60	45

Abb. 1: Teilflächen der Geruchskontingentierung und maßgebliche Immissionsbereiche

Die Emissionskontingente beziehen sich auf maßgebliche Immissionsorte in den Teilbaugebieten Bl. Nr. 4.1 und 4.2 (Allgemeines Wohngebiet) sowie auf die „Fläche für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: Schule" (Teilbaugebiete Bl. Nr. 10). Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Die maßgeblichen Immissionsorte in den Teilbaugebieten Bl. Nr. 18, 19 und 22 (Urbanes Gebiet) sowie Teilbaugebiet Bl. Nr. 10 (Allgemeines Wohngebiet) können die Emissionskontingente der Gewerbegebiete TF1 bis TF7 tags und nachts um die in Tabelle 2 angegebenen Zusatzkontingente $L_{EK,zus}$ erhöht werden. Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt in diesem Fall nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (5) und (7) $L_{EK,i}$ durch $L_{EK,i} + L_{EK,zus,i}$ zu ersetzen ist.

Tab. 2: Zusatzkontingente tags und nachts in dB(A)/m²

Immissionsbereich	$L_{EK,zus}$
	[dB(A)/m²]
MU 19	9
MU 18	11
WA 10	2

Für Immissionsorte in den Gewerbegebieten innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind die Emissionskontingente nicht anzuwenden; hier gelten die Anforderungen der TA Lärm. Die Immissionskontingente nachts sind hier nur zu beachten, wenn Schlaf- oder Kinderzimmer in Wohnungen oder Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten als maßgebliche Immissionsorte zu berücksichtigen sind.

Falls ein Vorhaben mehrere Teilflächen der Tabe Teilflächen zuzuordnen sind, erfolgt die Summation der immissionsrelevanten aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen. Wenn Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflächen und/oder Teilen von Teilflächen in Anspruch nehmen, ist eine entsprechende Inanspruchnahme (Kontingente dürfen nicht doppelt verbraucht werden) zu sichern (z.B. durch Baulast oder öffentlich-rechtlichen Vertrag).

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L_r, den immissionswirksam flächenbezogenen Schallleistungspegel L_w der Gesamtheit aller auf dem Baugrundstück vorhandenen Anlagen und Betriebsteile unter Berücksichtigung der Schallausbreitung rechnerisch nicht mehr als 0 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze).

1.4 Sondergebiet großflächiger Einzelhandel; hier: Nahversorgung (§ 11 Abs. 3 BauNVO)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB:

1.4.1 Innerhalb des südlichen überbaubaren Grundstücksfläche des Sondergebietes zulässig sind der Verkauf von Lebensmitteln einschließlich Getränken auf einer Verkaufsfläche von max. 1.600 m² Randsortimente dürfen auf max. 10% der zulässigen Gesamtverkaufsfläche angeboten werden.

1.4.2 Innerhalb der nördlichen überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind die Nutzungen Backwarenverkauf, Café und Gastronomie.

1.5 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO)

1.5.1 Soweit der Bebauungsplan eine Gebäudeoberkante festsetzt, kann diese innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete des Urbanen Gebietes, des Gewerbegebietes und des Sondergebietes durch technische Aufbauten bis zu 1,5 m überschritten werden, sofern ihre Grundflächen in der Summe nicht mehr als 10% der jeweiligen Dachfläche einnehmen.

1.5.2 Die technischen Aufbauten haben einen Abstand von 1,5 m zur Attika einzuhalten.

1.6 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

1.6.1 Teilbaugebiete Bl. Nr. 1 bis 6: Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garten- und Gerätehütten mit max. 15 m² Brutto-Rauminhalt ausschließlich auf der hinteren vom Straßenraum abgewandten Grundstücksgrenze sowie Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter zulässig. Weitere Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig (z.B. Zu Zulässigkeit von Einfriedungen bleibt unberührt, ihre Ausführung richtet sich nach 2.2.1.

1.6.2 Teilbaugebiete Bl. Nr. 7 bis 18: Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sowie Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern zulässig. Weitere Nebenanlagen sind, außer den unter 1.6.3 angesprochenen Gartenhütten, nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die Zulässigkeit von Einfriedungen bleibt unberührt, ihre Ausführung richtet sich nach 2.2.1.

1.6.3 Teilbaugebiet Bl. Nr. 13 bis 15: Innerhalb von Grabgärten ist je Garten eine Gerätekiste mit einer Grundfläche von max. 1,5 m² und eine Höhe von max. 0,7 m zulässig. Anlagen für die Kleintierhaltung, Garten- und Gerätehütten sind unzulässig. Die Zulässigkeit von Einfriedungen bleibt unberührt, ihre Ausführung richtet sich nach 2.2.1.

1.7 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1.7.1.1 Öffentliche Grünflächen: Zweckbestimmung „Parkanlage": Die Grünflächen dienen der Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten für die Naherholung. Zulässig sind zweckgebundene bauliche Anlagen, soweit es sich nicht um Gebäude handelt, Aufenthaltsräume und Spielflächen, Wasserflächen sowie Rad- und Gehwege.

1.7.1.2 Zulässig ist eine Befestigung („Aufschüttung mit Ausschlitzpflastform" bis zu einer Höhe von 6,0 m über Gelände an der in der Planzeichnung markierten Stelle. Zulässig ist zudem eine Befestigung („Mulde" mit einer Tiefe von max. 3,0 m unter Gelände an der in der Planzeichnung markierten Stelle.

1.7.1.2 Kleinkindenspielplatz und Kindergarten-Garten: Eine Einfriedung mit einem max. 1,2 m hohen Stabmattenzaun ist zulässig.

1.7.1.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:

Unterhalb von Baumreihen mit einer Länge von über 100 m ist ein jeweils mindestens 3 m breiter Streifen als Blühstreifen (Empfehlung: regionale Saatgutmischung für Schmetterlinge und Wildbienen, einschlägige Mahd) oder als Wiesenstreifen (Empfehlung: regionale Saatgutmischung für Magerwiesen, zweischürige Mahd) anzulegen.

Mindestens 10 % der außerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft liegenden Grünflächen sind extensiv zu bewirtschaften (Empfehlung: zweischürige Mahd).

1.7.2 Öffentliche Grünfläche: Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün": Die Grünflächen sind als Wiesenstreifen (Empfehlung: regionale Saatgutmischung für Schmetterlinge und Wildbienen, einschürige Mahd).

1.7.3 Private Grünfläche: Zweckbestimmung „Biotoperntwicklung": Die durch eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft übergehende Grünfläche dient der Schaffung unterschiedlicher Biotopstrukturen. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gelten für die einzelnen Teilflächen die unter 1.7.3.1 bis 1.7.3.4 genannten Maßnahmen.

1.7.3.1 Entwicklungsziel Magersaum mit Strauchern

Maßnahmen: Bisher versiegelte Flächen sind zu entsiegeln und unter Verwendung einer gebietsheimischen Herkunft als Magersaum zu entwickeln. Je Symbol ist eine Gruppe von 3-5 Sträuchern der nachfolgenden Artenliste anzupflanzen:

Berberis vulgaris	Berberitze
Corylus avellana	Hasel
Crataegus spec.	Weißdorn
Prunus mahaleb	Stein-Weichsel
Rosa canina	Hundsrose
Rosa rubiginosa	Weinrose
Sorbus aria	Echte Mehlbeere
Sorbus aucuparia	Eberesche
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball

Soweit die Flächen nicht innerhalb der das Gewerbegebiet abgrenzenden Zaunanlage liegen, sind sie mit einem Wildschutzzaun (Drahtgeflecht an Holzpfählen mit einer Höhe von max. 1,5 m) einzufrieden. Der Wildschutzzaun ist mit Kletterpflanzen der nachfolgenden Artenliste zu begrünen:

Bryonia dioica	Rote Zaunrübe
Clematis vitalba	Gewöhnliche Waldrebe
Lonicera periclymenum	Wald-Geißblatt

1.7.3.2 Entwicklungsziel Reptilienhabitat

Maßnahmen: Bisher bebaute und versiegelte Flächen sind zu entsiegeln und ggf. unter Verwendung einer geeigneten Saatgutmischung regionaler Herkunft als Magerwiesen zu entwickeln. Zudem sind in diesen Bereichen einzelne Straucher oder Kleinbäume (inkl. Bäume auf der Abgrenzung gem. Artenliste 4.2 anzupflanzen. Auf 10-20 % der Gesamtfläche sind Sandlinsen, Steinhaufen und Steinlesegelömpes mit Totholz als Habitatstrukturen für die Zauneidechse anzulegen. Alle offenen Flächen sind dauerhaft als Magergrünland zu entwickeln und zu pflegen (extensive Beweidung mit Schafen oder Ziegen, ggf. Herbstmahd und manuelle Gehölzentfernung).

Die Fläche ist entlang ihrer Grenze zu den benachbart ausgewiesenen Grünflächen mit einem Wildschutzzaun (Drahtgeflecht an Holzpfählen mit einer Höhe von max. 1,5 m) einzufrieden.

1.7.3.4 Entwicklungsziel Amphibienhabitat

Maßnahmen: Auf der Fläche sind zwei Kleingewässer für Kreuzkröten anzulegen, offenlandbetonte Flächen sind zu erhalten und zu pflegen (Beweidung mit Schafen oder Ziegen, Sandmagersaum zu erhalten und zu pflegen (extensive Beweidung oder jährliche Mahd als August).

Die Fläche ist entlang ihrer Nordseite mit einem Wildschutzzaun (Drahtgeflecht an Holzpfählen mit einer Höhe von max. 1,5 m) einzufrieden.

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Gehwege auf den Baugrundstücken, Garagen- und Stellplatzzufahrten (mit Ausnahme von Tiefgaragenzufahrten) sind Hoffläche i.S. von unbegrünbaren Nebenanlagen sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu befestigen.

1.9 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1.9.1 Emittent Straßen- und Schienenverkehr

1.9.1.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen

Entlang der Aschaffenburger Straße ist entsprechend der in der Planzeichnung ausgewiesenen „Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des BImSchG" ein Lärmschutzwall und in dessen östlicher Verlängerung eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mind. 2,0 m über Fahrbahnoberkante anzuordnen, die sicherstellt, dass die Beurteilungspegel der Verkehrslärmkartierung für Straßenverkehr 2017 Lärmkartierung Hessen Mobil-Maßstab RLS-19 eingehalten werden.

1.9.1.2 Objektbezogene Schallschutzmaßnahmen

Die nachfolgend aufgeführten objektbezogenen Maßnahmen „maßgebliche Außenlärmpegel / Lärmpegelbereiche" und „schalldämmende Lüftungseinrichtungen" zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen gelten für den aus schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall:

- freie Schallausbreitung
- Immissionshöhe 2. OG

Maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der

- DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und
- DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen",

auszubilden. Grundlage hierzu sind die in den Abbildungen 2 (tags) und 3 (nachts) gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel L_a bzw. Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einander wie folgt zugeordnet sind:

Tab. 3: Lärmpegelbereiche und maßgeblicher Außenlärmpegel L_a / dB(A)

Spalte 1	2
Zeile	Lärmpegelbe-reich	Maßgeblicher Außenlärmpegel L_a / [dB(A)]
1	I	bis 55
2	II	56 bis 60
3	III	61 bis 65
4	IV	66 bis 70
5	V	71 bis 75
6	VI	76 bis 80
7	VII	> 80*

* Für maßgebliche Außenlärmpegel L_a > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Abbildung 2: Maßgeblicher Außenlärmpegel tags/Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1/-2:2018-01
Immissionshöhe 2. OG



Abb. 1
Maßgebliche Außenlärmpegel tags / Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1/-2:2018-01
Immissionshöhe 2. OG

Abbildung 3: Maßgeblicher Außenlärmpegel nachts/Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1/-2:2018-01 Immissionshöhe 2. OG



Abb. 2
Maßgebliche Außenlärmpegel nachts / Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1/-2:2018-01
Immissionshöhe 2. OG

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren gemäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen.

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass in Einzelfall geringere maßgebliche Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z.B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.

Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109 in einer geänderten Fassung ein anderes Verfahren als Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt.

Hinweis: Unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung können die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche für den Tag- und Nachtzeitraum unterschiedlich sein. Entsprechend sind die Anforderungen entsprechend zu unterschiedlich werden (Beschl. Nr. 19-28341, Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt).

Schalldämmende Lüftungseinrichtungen

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen.

Auf dezentrale schallgedämmte Lüftungsgeräte kann verzichtet werden, wenn die Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet sind und bestimmen auf ausreichender und schallgedämmter Luftzutuhrzu gewährleistet ist.

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass in Einzelfall geringere maßgebliche Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z.B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung) und somit auf Lüftungen von Schlaf- und Kinderzimmern an schallabgewandten Fenstern verzichtet werden kann (z.B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung).

Unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung können die maßgeblichen Außenlärmpegel der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan verwendet werden (Beschl. Nr. 19-28341, Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt).

1.9.1.3 Zulässigkeitsvoraussetzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB: Die Wohnungen innerhalb der umhüllender an die Aschaffenburger Straße angrenzenden Teilbaugebiete Bl. Nr. 3 (mindestens), 12, 14 und 15 dürfen erst bezogen werden, wenn der im Bebauungsplan festgesetzte Lärmschutzwall und die Lärmschutzwand in der Straße gebaut und hergestellt sind. Bl. Nr. 5 (mindestens) muss auch die dieses Teilbaugebiet begrenzende Lärmschutzwand gebaut sein.

1.9.2 passiver Schallschutz (Lärmpegelbereiche/ SOLL)

1.9.2.1 Schallschutznachweisnahmen:

Die Ladezone des Lebensmittelmarktes ist allseitig einzuhausen und mit einem Tor zu versehen (resultierendes Schalldämm-Maß der Außenbauteile R'_w ≥ 15 dB, keine Anforderungen an die Schalldichtigkeit).

Die westlichen Gebäudeaußenwände des Lebensmittelmarktes dürfen keine Wandöffnungen aufweisen. Hiervon ausgenommen sind Fenster und Türen, welche zur Belichtung, Belüftung und Gebäudeflucht notwendig sind.

Die Anlieferung der Kundenparkplätze und Wege, auf denen Einkaufswagen geschoben werden, sind mit einer Asphaltoberfläche zu versehen oder mit ungefestem Pflaster bzw. mit Pflaster mit Mikrofuge zu befestigen.

1.9.2.2 Objektbezogene Schallschutzmaßnahmen:

Zur Einhaltung der Anforderungen an den Schallimmissionsschutz in den Teilbaugebieten fld. Nr. 8 und 9 (Allgemeines Wohngebiet) sowie Bl. Nr. 8 (Urbanes Gebiet) sind in den nachfolgenden Sondergebiet sind folgende Lärmschutzmaßnahmen einzeln oder in geeigneter Kombination zu realisieren:

Abb. 4: Beurteilungspegel Einzelhandel tags

1.9.3.2 Zur Einhaltung der Anforderungen an den Schallimmissionsschutz in den Teilbaugebieten fld. Nr. 4.1 und 4.2 durch Lärmeinwirkungen aus dem westlich angrenzenden Freibad sind folgende Lärmschutzmaßnahmen einzeln oder in geeigneter Kombination zu realisieren:

Grundriss-orientierung/Raumorganisation
Orientierung der Grundrisse und Organisation der Räume in den Baukörpern so, dass schutzbedürftige Aufenthaltsräume keine drehbar öffenbare Fenster besitzen.

Vorgehängte hinterlüftete Glasfassaden / Prallscheiben
Montage vorgehängter hinterlüfteter Glasfassaden in den Teilbaugebieten fld. Nr. 8 und 9 (Allgemeines Wohngebiet) so, dass östlich der in Abb. 4 dargestellten 55-dB(A)-Isophone, falls dort schutzbedürftige Aufenthaltsräume keine drehbar öffenbare Fenster besitzen.

Alternativ können diese Fenster durch außen im Abstand von weniger als 0,5 m montierte feststehende Glasscheiben (sog. „Vorsatzschalen") ersetzt werden.

Wintergärten
Zweitbar öffenbare Fenster und Fenstertüren westlich der in Abb. 5 dargestellten 60-dB(A)-Isophone ab dem 1. OG an den Nord-, West und Südfassaden können durch teilfeste Wintergärten geschützt werden. Hierbei muss z. B. durch eine elektronische Verriegelung sichergestellt werden, dass die Wintergärten und die Wohnungstüren oder Fenstertüren nicht gleichzeitig geöffnet werden können (Schleusenprinzip) z. B. durch eine Verriegelungsautomatik oder Fensterkontakte. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Wintergärten nicht dauerhaft beheizt sein, wenn die Wintergartenfenster geschlossen sind).

Dachterrassen
Ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen müssen in den Teilbaugebieten fld. Nr. 8 und 9 (Allgemeines Wohngebiet) Zugangstüren aus einem schutzbedürftigen Aufenthaltsraum zu Dachterrassen an den Nord-, Ost und Südfassaden der Wohnhäuser westlich der in Abb. 4 dargestellten 55-dB(A)-Isophone angeordnet werden.

1.9.3 Emittent Schwimmbad

1.9.3.1 Schallschutzmaßnahmen

Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze ist entsprechend der in der Planzeichnung ausgewiesenen „Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des BImSchG" eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mind. 3,0 m über der angrenzenden Liegewiese des Schwimmbades zu errichten. Das Mindestschalldämm-Maß beträgt R_w ≥ 25 dB.

Abb. 5: Wirkgrad „Sport" tags, immissionshöhe 2. Obergeschoss

Abb. 3
Maßgebliche Außenlärmpegel nachts / Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1/-2:2018-01
Immissionshöhe 2. OG

Vorgehängte hinterlüftete Glasfassaden / Prallscheiben
Montage vorgehängter hinterlüfteter Glasfassaden in den Teilbaugebieten fld. Nr. 8 und 9 (Allgemeines Wohngebiet) so, dass östlich der in Abb. 4 dargestellten 55-dB(A)-Isophone, falls dort schutzbedürftige Aufenthaltsräume keine drehbar öffenbare Fenster besitzen.

Alternativ können diese Fenster durch außen im Abstand von weniger als 0,5 m montierte feststehende Glasscheiben (sog. „Vorsatzschalen") ersetzt werden ("Prallscheiben").

Wintergärten
Zweitbar öffenbare Fenster und Fenstertüren in den Teilbaugebieten fld. Nr. 8 und 9 (Allgemeines Wohngebiet) an den Nord-, Ost- und Südfassaden der Wohnhäuser östlich der in Abb. 4 dargestellten 55 dB(A)-Isophone können durch teilfeste Wintergärten geschützt werden. Hierbei muss z. B. durch eine elektronische Verriegelung sichergestellt werden, dass die Wintergärten und die Wohnungstüren oder Fenstertüren nicht gleichzeitig geöffnet werden können (Schleusenprinzip z. B. durch die Verriegelungsautomatik oder Fensterkontakte nur öffenbar sein, wenn die Wintergartentüren geschlossen sind).

Dachterrassen
Ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen müssen in den Teilbaugebieten fld. Nr. 8 und 9 (Allgemeines Wohngebiet) Zugangstüren aus einem schutzbedürftigen Aufenthaltsraum zu Dachterrassen an den Nord-, Ost und Südfassaden der Wohnhäuser westlich der in Abb. 4 dargestellten 55-dB(A)-Isophone angeordnet werden.

1.9.3 Emittent Schwimmbad

1.9.3.1 Schallschutzmaßnahmen

Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze ist entsprechend der in der Planzeichnung ausgewiesenen „Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des BImSchG" eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mind. 3,0 m über der angrenzenden Liegewiese